

## KUM FİLTASYON SİSTEMİ \\MİR-FT SERİSİ/

### GENEL ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Kum ve antrasit mineralleri
- Zaman ayarlı otomatik ters yıkama
- İdeal çalışma basıncı 4-6 bar
- Max. Test basıncı 10 bar
- Max. 50 °C çalışma sıcaklığı
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz
- Difüzör ve difüzör borusu
- Güç kaynağı 220 V/50 Hz



Ürün Kodu	Model	Tank Boyutları	Servis Debisi (m <sup>3</sup> /h)				Ters Yıkama Debisi (m <sup>3</sup> /h)	Cihaz Bağlantısı	Mineral Miktarı	
			Filtrasyon Hızı (m/h)						Antrasit (lt)	Quartz (kg)
			15	20	25	30				
101001	MİR-FT 8-10	8x17	0,49	0,65	0,81	0,97	0,97	1"	2	6
101002	MİR-FT 15-10	7x35	0,38	0,5	0,63	0,74	0,74	1"	4	11
101003	MİR-FT 20-10	8x35	0,49	0,65	0,81	0,97	0,97	1"	7	14
101004	MİR-FT 25-10	9x35	0,62	0,82	1,03	1,23	1,23	1"	8	18
101005	MİR-FT 30-10	10x35	0,76	1,01	1,26	1,52	1,52	1"	10	23
101006	MİR-FT 50-10	10x54	0,76	1,01	1,26	1,52	1,52	1"	15	38
101007	MİR-FT 50-14	10x54	0,76	1,01	1,26	1,52	1,52	1¼"	15	38
101008	MİR-FT 60-10	12x48	1,28	1,71	2,14	2,19	2,19	1"	20	40
101009	MİR-FT 60-14	12x48	1,28	1,71	2,14	2,19	2,19	1¼"	20	40
101010	MİR-FT 80-10	13x54	1,94	2,59	3,24	2,57	2,57	1"	25	55
101011	MİR-FT 80-14	13x54	1,94	2,59	3,24	2,57	2,57	1¼"	25	55
101012	MİR-FT 100-10	14x65	1,94	2,59	3,24	2,98	2,98	1"	35	70
101013	MİR-FT 100-14	14x65	1,49	1,98	2,48	2,98	2,98	1¼"	35	70
101014	MİR-FT 100-15	14x65	1,49	1,98	2,48	2,98	2,98	1½"	35	70
101015	MİR-FT 100-20	14x65	1,49	1,98	2,48	2,98	2,98	2"	35	70
101016	MİR-FT 150-10	16x65	1,94	2,59	3,24	3,89	3,89	1"	50	100
101017	MİR-FT 150-14	16x65	1,94	2,59	3,24	3,89	3,89	1¼"	50	100
101018	MİR-FT 150-15	16x65	1,94	2,59	3,24	3,89	3,89	1½"	50	100
101019	MİR-FT 150-20	16x65	1,94	2,59	3,24	3,89	3,89	2"	50	100
101020	MİR-FT 200-10	18x65	2,46	3,28	4,10	4,92	4,92	1"	75	115
101021	MİR-FT 200-14	18x65	2,46	3,28	4,10	4,92	4,92	1¼"	75	115
101022	MİR-FT 200-15	18x65	2,46	3,28	4,10	4,92	4,92	1½"	75	115
101023	MİR-FT 200-20	18x65	2,46	3,28	4,10	4,92	4,92	2"	75	115
101024	MİR-FT 250-10	21x62	3,35	4,47	5,59	6,00	6,00	1"	85	175
101025	MİR-FT 250-14	21x62	3,35	4,47	5,59	6,70	6,70	1¼"	85	175
101026	MİR-FT 250-15	21x62	3,35	4,47	5,59	6,70	6,70	1½"	85	175
101027	MİR-FT 250-20	21x62	3,35	4,47	5,59	6,70	6,70	2"	85	175
101028	MİR-FT 300-14	24x72	4,37	5,83	7,29	8,75	8,75	1¼"	100	225
101029	MİR-FT 300-15	24x72	4,37	5,83	7,29	8,75	8,75	1½"	100	225
101030	MİR-FT 300-20	24x72	4,37	5,83	7,29	8,75	8,75	2"	100	225
101031	MİR-FT 500-20	30x72	6,84	9,12	11,40	13,67	13,67	2"	125	475
101032	MİR-FT 750-20	36x72	9,85	13,13	16,41	19,69	19,69	2"	175	650
101033	MİR-FT 900-20	42x72	13,40	17,87	22,34	21,00	21,00	2"	200	775
101034	MİR-FT 900-30	42x72	13,40	17,87	22,34	26,80	26,80	3"	200	775
101035	MİR-FT 1200-20	48x72	17,25	23,00	28,75	34,50	34,50	2"	300	1125
101036	MİR-FT 1200-30	48x72	17,25	23,00	28,75	34,50	34,50	3"	300	1125

\*Kontrol valfi olarak birçok marka ve modelde seçim yapılabilir.

## KUM FİLTASYON SİSTEMİ \\MİR-FOT SERİSİ/

### GENEL ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Kum ve antrasit mineralleri
- PVC borulamalı
- Ahtapot difüzörlü
- Pnömatik veya elektrik aktüatörlü kelebek vana
- Otomatik zaman kontrollü
- Çalışma basıncı maks. 6 bar
- Çalışma sıcaklığı maks. 50 °C
- Basınç takip manometreleri
- Numune alma muslukları
- Vakum kırıcı
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz
- Elektronik kartlı kontrol panosu



Ürün Kodu	Model	Tank Boyutları	Servis Debisi				Cihaz Bağlantısı (DN) Servis-Drenaj	Mineral Miktarı	
			(m <sup>3</sup> /h)					Antrasit (lt)	Quartz (kg)
			Filtrasyon Hızı (m/h)						
101101	MİR-FOT 500-20	775x2050	7	9	12	14	50-50	140	475
101102	MİR-FOT 750-20	975x2150	10	13	17	20	50-50	175	650
101103	MİR-FOT 900-25	1075x2400	14	18	23	27	65-65	210	775
101104	MİR-FOT 1200-25	1225x2400	18	23	29	35	65-65	315	1125
101105	MİR-FOT 1800-30	1600x2500	30	40	50	60	80-80	560	2025

## KUM FİLTASYON SİSTEMİ \\MİR-FOTM SERİSİ/

### GENEL ÖZELLİKLER

- ST 37 Metal Tanklı – Epoksi boyalı
- Kum ve antrasit mineralleri
- PVC borulamalı (opsiyonel galvaniz borulamalı)
- Ahtapot / Ayna üzeri mantar difüzörlü
- Pnömatik veya elektrik aktüatörlü kelebek vana
- Otomatik zaman kontrollü
- Çalışma basıncı maks. 6 bar
- Çalışma sıcaklığı maks. 50 °C
- Basınç takip manometreleri
- Numune alma muslukları
- Vakum kırıcı
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz
- Elektronik kartlı kontrol panosu



Ürün Kodu	Model	Tank Boyutları	Servis Debisi				Cihaz Bağlantısı (DN) Servis-Drenaj	Mineral Miktarı	
			(m <sup>3</sup> /h)					Antrasit (lt)	Quartz (kg)
			Filtrasyon Hızı (m/h)						
101201	MİR-FOTM 1200-25	1250x2790	15	20	25	30	65-65	350	1375
101202	MİR-FOTM 1800-30	1600x3020	30	40	50	60	80-80	595	2375
101203	MİR-FOTM 2000-40	2000(1920)x3250	47	63	79	94	100-100	805	3150
101204	MİR-FOTM 2400-50	2400x3400	68	91	114	136	125-125	1155	4525
101205	MİR-FOTM 2800-60	2800x3750	92	123	154	185	150-150	1575	6200

## KUM FİLTRASYON SİSTEMİ MİR-FM SERİSİ/

### GENEL ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Kum ve antrasit mineralleri
- Manuel valf kontrollü
- İdeal çalışma basıncı 4-6 bar
- Max. Test basıncı 10 bar
- Difüzör ve difüzör borusu



Ürün Kodu	Model	Tank Boyutları	Servis Debisi				Cihaz Bağlantısı	Mineral Miktarı	
			(m <sup>3</sup> /h)					Antrasit (lt)	Quartz (kg)
			Filtrasyon Hızı (m/h)						
15	20	25	30						
101301	MİR-FM 8-10	8x17	0,49	0,65	0,81	0,97	3/4" - 1"	2	6
101302	MİR-FM 15-10	7x35	0,38	0,5	0,63	0,74	3/4" - 1"	4	11
101303	MİR-FM 20-10	8x35	0,49	0,65	0,81	0,97	3/4" - 1"	7	14
101304	MİR-FM 25-10	9x35	0,62	0,82	1,03	1,23	3/4" - 1"	8	18
101305	MİR-FM 30-10	10x35	0,76	1,01	1,26	1,52	3/4" - 1"	10	23
101306	MİR-FM 50-10	10x54	0,76	1,01	1,26	1,52	3/4" - 1"	15	38
101307	MİR-FM 60-10	12x48	1,28	1,71	2,14	2,19	3/4" - 1"	20	40
101308	MİR-FM 80-10	13x54	1,94	2,59	3,24	2,57	1"	25	55
101309	MİR-FM 100-10	14x65	1,94	2,59	3,24	2,98	1"	35	70
101310	MİR-FM 100-20	14x65	1,49	1,98	2,48	2,98	2"	35	70