

AKTİF KARBON FİLTASYON SİSTEMİ \\MİR-CT SERİSİ/

GENEL ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Aktif karbon ve kum mineralleri
- Zaman ayarlı otomatik ters yıkama
- İdeal çalışma basıncı 4-6 bar
- Max. Test basıncı 10 bar
- Max. 50 °C çalışma sıcaklığı
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz
- Difüzör ve difüzör borusu
- Güç kaynağı 220 V/50 Hz



Ürün Kodu	Model	Tank Boyutları	Servis Debisi (m ³ /h)				Ters Yıkama Debisi (m ³ /h)	Cihaz Bağlantısı	Mineral Miktarı	
			Filtrasyon Hızı (m/h)						Aktif Karbon (kg)	Quartz (kg)
			15	20	25	30				
104001	MİR-CT 8-10	8x17	0,49	0,65	0,81	0,97	0,97	1"	4	-
104002	MİR-CT 15-10	7x35	0,38	0,5	0,63	0,74	0,74	1"	7	-
104003	MİR-CT 20-10	8x35	0,49	0,65	0,81	0,97	0,97	1"	9	-
104004	MİR-CT 25-10	9x35	0,62	0,82	1,03	1,23	1,23	1"	12,5	-
104005	MİR-CT 30-10	10x35	0,76	1,01	1,26	1,52	1,52	1"	15	-
104006	MİR-CT 50-10	10x54	0,76	1,01	1,26	1,52	1,52	1"	25	-
104007	MİR-CT 50-14	10x54	0,76	1,01	1,26	1,52	1,52	1¼"	25	-
104008	MİR-CT 60-10	12x48	1,28	1,71	2,14	2,19	2,19	1"	30	10
104009	MİR-CT 60-14	12x48	1,28	1,71	2,14	2,19	2,19	1¼"	30	15
104010	MİR-CT 80-10	13x54	1,94	2,59	3,24	2,57	2,57	1"	35	15
104011	MİR-CT 80-14	13x54	1,94	2,59	3,24	2,57	2,57	1¼"	35	15
104012	MİR-CT 100-10	14x65	1,94	2,59	3,24	2,98	2,98	1"	45	15
104013	MİR-CT 100-14	14x65	1,49	1,98	2,48	2,98	2,98	1¼"	45	15
104014	MİR-CT 100-15	14x65	1,49	1,98	2,48	2,98	2,98	1½"	45	15
104015	MİR-CT 100-20	14x65	1,49	1,98	2,48	2,98	2,98	2"	45	15
104016	MİR-CT 150-10	16x65	1,94	2,59	3,24	3,89	3,89	1"	65	20
104017	MİR-CT 150-14	16x65	1,94	2,59	3,24	3,89	3,89	1¼"	65	20
104018	MİR-CT 150-15	16x65	1,94	2,59	3,24	3,89	3,89	1½"	65	20
104019	MİR-CT 150-20	16x65	1,94	2,59	3,24	3,89	3,89	2"	65	20
104020	MİR-CT 200-10	18x65	2,46	3,28	4,10	4,92	4,92	1"	80	25
104021	MİR-CT 200-14	18x65	2,46	3,28	4,10	4,92	4,92	1¼"	80	25
104022	MİR-CT 200-15	18x65	2,46	3,28	4,10	4,92	4,92	1½"	80	25
104023	MİR-CT 200-20	18x65	2,46	3,28	4,10	4,92	4,92	2"	80	25
104024	MİR-CT 250-10	21x62	3,35	4,47	5,59	6,00	6,00	1"	100	50
104025	MİR-CT 250-14	21x62	3,35	4,47	5,59	6,70	6,70	1¼"	100	75
104026	MİR-CT 250-15	21x62	3,35	4,47	5,59	6,70	6,70	1½"	100	75
104027	MİR-CT 250-20	21x62	3,35	4,47	5,59	6,70	6,70	2"	100	75
104028	MİR-CT 300-14	24x72	4,37	5,83	7,29	8,75	8,75	1¼"	125	100
104029	MİR-CT 300-15	24x72	4,37	5,83	7,29	8,75	8,75	1½"	125	100
104030	MİR-CT 300-20	24x72	4,37	5,83	7,29	8,75	8,75	2"	125	100
104031	MİR-CT 500-20	30x72	6,84	9,12	11,40	13,67	13,67	2"	150	225
104032	MİR-CT 750-20	36x72	9,85	13,13	16,41	19,69	19,69	2"	225	325
104033	MİR-CT 900-20	42x72	13,40	17,87	22,34	21,00	21,00	2"	275	400
104034	MİR-CT 900-30	42x72	13,40	17,87	22,34	26,80	26,80	3"	275	400
104035	MİR-CT 1200-20	48x72	17,25	23,00	28,75	34,50	34,50	2"	400	550
104036	MİR-CT 1200-30	48x72	17,25	23,00	28,75	34,50	34,50	3"	400	550

*Kontrol valfi olarak birçok marka ve modelde seçim yapılabilir.

AKTİF KARBON FİLTASYON SİSTEMİ \\MİR-COT SERİSİ/

GENEL ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Aktif karbon ve kum mineralleri
- PVC borulamalı
- Ahtapot difüzörlü
- Pnömatik veya elektrik aktüatörlü kelebek vana
- Otomatik zaman kontrollü
- Çalışma basıncı maks. 6 bar
- Çalışma sıcaklığı maks. 50 °C
- Basınç takip manometreleri
- Numune alma muslukları
- Vakum kırıcı
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz
- Elektronik kartlı kontrol panosu



Ürün Kodu	Model	Tank Boyutları	Servis Debisi				Cihaz Bağlantısı (DN) Servis-Drenaj	Mineral Miktarı	
			(m ³ /h)					Aktif Karbon (kg)	Quartz (kg)
			Filtrasyon Hızı (m/h)						
15	20	25	30						
104101	MİR-COT 500-20	775x2050	7	9	12	14	50-50	150	225
104102	MİR-COT 750-20	975x2150	10	13	17	20	50-50	225	325
104103	MİR-COT 900-25	1075x2400	14	18	23	27	65-65	275	400
104104	MİR-COT 1200-25	1225x2400	18	23	29	35	65-65	400	550
104105	MİR-COT 1800-30	1600x2500	30	40	50	60	80-80	700	1000

AKTİF KARBON FİLTRASYON SİSTEMİ \\MİR-COTM SERİSİ/

GENEL ÖZELLİKLER

- ST 37 Metal Tanklı – Epoksi boyalı
- Aktif karbon ve kum mineralleri
- PVC borulamalı (opsiyonel galvaniz borulamalı)
- Ahtapot / Ayna üzeri mantar difüzörlü
- Pnömatik veya elektrik aktüatörlü kelebek vana
- Otomatik zaman kontrollü
- Çalışma basıncı maks. 6 bar
- Çalışma sıcaklığı maks. 50 °C
- Basınç takip manometreleri
- Numune alma muslukları
- Vakum kırıcı
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz
- Elektronik kartlı kontrol panosu



Ürün Kodu	Model	Tank Boyutları	Servis Debisi				Cihaz Bağlantısı (DN) Servis-Drenaj	Mineral Miktarı	
			(m ³ /h)					Aktif Karbon (kg)	Quartz (kg)
			Filtrasyon Hızı (m/h)						
15	20	25	30						
104201	MİR-COTM 1200-25	1250x2790	19	25	31	37	65-65	475	700
104202	MİR-COTM 1800-30	1600x3020	30	40	50	60	80-80	850	1150
104203	MİR-COTM 2000-40	2000(1920)x3250	47	63	79	94	100-100	1325	500
104204	MİR-COTM 2400-50	2400x3400	68	91	114	136	125-125	1900	725
104205	MİR-COTM 2800-60	2800x3750	92	123	154	185	150-150	2600	975