

## REMİNERALİZASYON SİSTEMİ \\MİR-REM SERİSİ/

### GENEL ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Dolomit mineralleri
- Manuel valf kontrollü
- İdeal çalışma basıncı 4-6 bar
- Max. Test basıncı 10 bar
- Difüzör ve difüzör borusu



Ürün Kodu	Model	Tank Boyutları	Servis Debisi				Cihaz Bağlantısı	Mineral Miktarı
			(m <sup>3</sup> /h)					Dolomit (kg)
			Filtrasyon Hızı (m/h)					
15	20	25	30					
108001	MİR-REM 8-10	8x17	0,49	0,65	0,81	0,98	3/4" - 1"	8
108002	MİR-REM 15-10	7x35	0,38	0,50	0,63	0,75	3/4" - 1"	15
108003	MİR-REM 20-10	8x35	0,49	0,65	0,81	0,98	3/4" - 1"	20
108004	MİR-REM 25-10	9x35	0,62	0,82	1,03	1,23	3/4" - 1"	25
108005	MİR-REM 30-10	10x35	0,76	1,01	1,26	1,52	3/4" - 1"	30
108006	MİR-REM 50-10	10x54	0,76	1,01	1,26	1,52	3/4" - 1"	50
108007	MİR-REM 60-10	12x48	1,28	1,71	2,14	2,57	3/4" - 1"	60
108008	MİR-REM 80-10	13x54	1,94	2,59	3,24	3,89	1"	80
108009	MİR-REM 100-10	14x65	1,94	2,59	3,24	3,89	1"	100
108010	MİR-REM 100-20	14x65	1,49	1,98	2,48	2,97	2"	100
108011	MİR-REM 150-10	16x65	1,94	2,59	3,24	3,89	1"	150
108012	MİR-REM 150-20	16x65	1,94	2,59	3,24	3,89	2"	150
108013	MİR-REM 200-10	18x65	2,46	3,28	4,10	4,92	1"	200
108014	MİR-REM 200-20	18x65	2,46	3,28	4,10	4,92	2"	200
108015	MİR-REM 250-10	21x62	3,35	4,47	5,59	6,71	1"	275
108016	MİR-REM 250-20	21x62	3,35	4,47	5,59	6,71	2"	275
108017	MİR-REM 300-20	24x72	4,37	5,83	7,29	8,75	2"	350
108018	MİR-REM 500-20	30x72	6,84	9,12	11,40	13,68	2"	650
108019	MİR-REM 750-20	36x72	9,85	13,13	16,41	19,70	2"	975
108020	MİR-REM 900-20	42x72	13,40	17,87	22,34	26,81	2"	900
108021	MİR-REM 900-30	42x72	13,40	17,87	22,34	26,81	3"	1150
108022	MİR-REM 1200-30	48x72	17,25	23,00	28,75	34,50	3"	1550

## REMİNERALİZASYON SİSTEMİ \\MİR-REM SERİSİ/

### GENEL ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Dolomit ve kum mineralleri
- PVC borulamalı
- Ahtapot difüzörlü
- Manuel kelebek veya küresel vanalar
- Çalışma basıncı maks. 6 bar
- Basınç takip manometreleri
- Numune alma muslukları
- Vakum kırıcı

Ürün Kodu	Model	Tank Boyutları	Servis Debisi				Cihaz Bağlantısı (DN) Servis-Drenaj	Mineral Miktarı	
			(m³/h)					Dolomit (kg)	Quartz (kg)
			Filtrasyon Hızı (m/h)						
15	20	25	30						
108101	MİR-REM-YB 500-20	775x2050	7	9	12	14	50-50	650	150
108102	MİR-REM-YB 750-20	975x2150	10	13	17	20	50-50	975	250
108103	MİR-REM-YB 900-25	1075x2400	14	18	23	27	65-65	1150	300
108104	MİR-REM-YB 1200-25	1225x2400	18	23	29	35	65-65	1550	500
108105	MİR-REM-YB 1800-30	1600x2500	30	40	50	60	80-80	2450	800